

Artikelnummer / Article number: LF3010064

DEU

PATRONENFILTER OMNIPURE SCL10 3/8"
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
NSF Zulassung - für Kaltwasser
Größe 254x51 mm - Filtrierung 5 Mikron
Anschlüsse Eingang Ausgang ø 3/8"F
Autonomie 4730 Liter - Durchflussmenge 1,9 l/Min
max. Druck 8,6 bar / 125 psig

ENU

CARTRIDGE FILTER OMNIPURE SCL10 3/8"
for water treatment for TECHNICAL purposes
NSF certified - for cold water
dimensions 254x51 mm - filtration 5 microns
inlet/outlet fittings ø 3/8"F
operating range 4730 litres - flow rate 1.9 l/min
max pressure 8.6 bar / 125 psig

ESP

FILTRO DE CARTUCHO OMNIPURE SCL10 3/8"
para tratamiento agua uso TÉCNICO
HOMOLOGADO NSF - para agua fría
dimensiones 254x51 mm - filtración 5 micrón
racores entrada salida ø 3/8"F
autonomía 4730 litros - capacidad 1,9 l/min
presión máxima 8,6 bar / 125 psig

FRA

FILTRE A CARTOUCHE K2586CCA/SCL10 3/8"
pour traitement de l'eau à usage TECHNIQUE
HOMOLOGUE NSF - pour eau froide
dimensions 254x51 mm - filtration 5 microns

raccords entrée/sortie ø 3/8"F

autonomie 4730 litres - débit 1,9 L/min

pression maximale 8,6 bar / 125 psig

ITA

FILTRO A CARTUCCIA OMNIPURE SCL10 3/8"

per trattamento acqua uso TECNICO

OMOLOGATO NSF - per acqua fredda

dimensioni 254x51 mm - filtrazione 5 micron

raccordi ingresso uscita ø 3/8"F

autonomia 4730 litri - portata 1,9 l/min

pressione massima 8,6 bar / 125 psig