

Artikelnummer / Article number: LF3010094

DEU

WASSERENTHÄRTER "MATIC 12" 12 l ø 3/4"
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
mechanischer Kopf AUTOTROL 255/460TC
Netzanschluss 230V 50/60Hz - 12V
Zeitprogrammschalter Mod.460TC (wöchentlich)
Betriebstemperatur 2°-35°C
Kapazität Flasche 11,8 l - Harzinhalt 8 l
Salzbehälter 30 kg
Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)1,5 kg
Anschlüsse Eingang/Ausgang ø 3/4"F
Größe: Breite 260 mm - Tiefe 480 mm
Höhe ohne Kopf 435 - Gesamthöhe 650 mm
Wir empfehlen einen mech. Filter anzuwenden
vor dem Enthärter um Schwebstoffe
zu reduzieren

ENU

WATER SOFTENER "MATIC 12" 12 L ø 3/4"
for water treatment for TECHNICAL purposes
AUTOTROL chronometric head 255/460TC
power supply 230V 50/60Hz - 12V
time controller mod.460TC (weekly)
operating temperature 2°-35°C
cylinder capacity 11.8 L - resin content 8 L
salt container 30 Kg
regeneration salt(NaCl-table salt)1.5 Kg
inlet/outlet connections ø 3/4"F
dimensions: width 260 mm - depth 480 mm
height without head 435 - overall height 650 mm
We always recommend to use a mechanical filter
before the softener, in order to remove
impurities from the water

ESP

DEPURADOR "MATIC 12" 12 l ø 3/4"

para tratamiento agua uso TÉCNICO
cabezal cronométrico AUTOTROL 255/460TC
alimentador 230V 50/60Hz - 12V
programador a tiempo mod.460TC (semanal)
temperatura de ejercicio 2°÷35°C
capacidad botella 11,8 L -contenido resinas 8 L
contenedor sal 30 kg
sal p. regeneración (NaCl-sal de cocina) 1,5 kg
conexiones entrada/salida ø 3/4"F
dimensiones: anchura 260 mm - profundidad 480 mm
altura sin cabezal 435 - altura total 650 mm
Recomendamos utilizar siempre un filtro mecánico
antes que el ablandador para eliminar las
impurezas en el agua

FRA

ADOU CISSEUR "MATIC 12" 12 L ø 3/4"
pour traitement de l'eau à usage TECHNIQUE
tête chronométrique AUTOTROL 255/460TC
alimentation 230V 50/60Hz - 12V
programmateur temporisé mod. 460TC (hebdomadaire)
température de service 2° à 35°C
capacité bouteille 11,8 L - résine contenue 8 L
récipient sel 30 Kg
sel pour régénération(NaCl-sel de table)1,5 Kg
fixations entrée/sortie ø 3/4"F
dimensions: largeur 260 mm - profondeur 480 mm
hauteur sans tête 435 mm - hauteur totale 650 mm
Il est conseillé d'utiliser un filtre mécanique
avant l'adoucisseur pour éliminer les
impuretés présentes dans l'eau

ITA

ADDOLCITORE "MATIC 12" 12 L ø 3/4"
per trattamento acqua uso TECNICO
testata cronometrica AUTOTROL 255/460TC
alimentatore 230V 50/60Hz - 12V

programmatore a tempo mod.460TC (settimanale)

temperatura di esercizio $2^{\circ}\div 35^{\circ}\text{C}$

capacità bombola 11,8 L - contenuto resine 8 L

contenitore sale 30 Kg

sale per rigenerazione(NaCl-sale da cucina)1,5 Kg

attacchi entrata/uscita $\varnothing 3/4"$ F

dimensioni: larghezza 260 mm - profondità 480 mm

altezza senza testata 435 - altezza totale 650 mm

Consigliamo sempre l'uso di un filtro meccanico

prima dell'addolcitore, al fine di eliminare le

impurità presenti nell'acqua