

Artikelnummer / Article number: LF3010162

DEU

WASSERENTHÄRTER MANUELL 12 l ø 3/8"

für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung

Plasma-Schweißung

EDELSTAHL Flasche Kapazität 12 l

Anschluss 3/8"

Größe: Höhe 500 mm - ø 185 mm

enthaltenes Harz 9 l

Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)1,5 kg

max. Temperatur Eingangswasser 60°C

ENU

MANUAL WATER SOFTENER 12 L ø 3/8"

for water treatment for TECHNICAL purposes

plasma welding

STAINLESS STEEL cylinder capacity 12 L

connection 3/8"

dimensions: height 500 mm - ø 185 mm

resin content 9 L

regeneration salt(NaCl-table salt)1.5 Kg

inlet water maximum temperature 60°C

ESP

DEPURADOR MANUAL 12 l ø 3/8"

para tratamiento agua uso TÉCNICO

soldadura por plasma

capacidad botella INOX 12 l

conexión acometida 3/8"

dimensiones: altura 500 mm - ø 185 mm

resina contenida 9 l

sal para regeneración(NaCl-sal de cocina)1,5 kg

temperatura máxima agua en entrada 60°C

FRA

ADOUCCISSEUR MANUEL 12 L ø 3/8"

pour traitement de l'eau à usage TECHNIQUE

soudure au plasma

capacité bouteille INOX 12 L

raccord 3/8"

dimensions: hauteur 500 mm - ø 185 mm

résine contenue 9 L

sel pour régénération(NaCl-sel de table)1,5 Kg

température maximum entrée d'eau 60°C

ITA

ADDOLCITORE MANUALE 12 L ø 3/8"

per trattamento acqua uso TECNICO

saldatura al plasma

capacità bombola INOX 12 L

attacco allacciamento 3/8"

dimensioni: altezza 500 mm - ø 185 mm

resina contenuta 9 L

sale per rigenerazione(NaCl-sale da cucina)1,5 Kg

temperatura massima acqua di entrata 60°C