

murotti angelo s.r.l.

PRODOTTI CHIMICI
DETERSIVI INDUSTRIALI
DISINCROSTAZIONI



40053 BAZZANO (Bologna)
Via Caduti Di Sabbiano, 69
Tel. 051/832255 - Fax 051/832956
E-mail: murotti.ascor@libero.it

R.E.A. n. 296305
Part. IVA 00629841206 - Cap. Soc. € 10.400 i.v.
Iscr. Reg. Impr. Trib. BO e Cod. Fisc. 03514320377



ASCOR PRN

Detergente disincrostante acido

CAMPI D'IMPIEGO

ASCOR PRN e' un disincrostante acido per manutenzione, utilizzato per la rimozione di depositi calcarei da: cisterne, circuiti raffreddamento, serpentine, caldaie.

CARATTERISTICHE E PROPRIETA'

ASCOR PRN e' un composto detergente liquido acido, di colore verde pallido. Possiede elevata capacità di dissolvere incrostazioni di tipo inorganico e organico - minerale, le quali vengono facilmente rimosse dalla superficie grazie all'alto potere penetrante del prodotto. ASCOR PRN possiede inoltre un buon potere antischiumogeno che lo rende idoneo a qualsiasi tipo di lavaggio in circolo.

ASCOR PRN e' composto da una miscela di acidi inorganici opportunamente inibiti in grado di svolgere l'azione disincrostante senza dare luogo, alle normali condizioni d'uso, ad alcuna corrosione nei confronti di acciaio INOX, e materiali resistenti agli acidi forti.

ASCOR PRN possiede p.s.di 1,340 e pH (sol. 1%) = 1,83.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

ASCOR PRN viene normalmente utilizzato fino a 50% in acqua a temperatura ambiente, e per tempi di immersione di 1-5 minuti. Risciacquare bene dopo l'uso.

ASCOR PRN e' classificato **CORROSIVO**. Adottare tutte le precauzioni d'uso indicate nella scheda di sicurezza.

CONFEZIONI

Taniche plastica da kg 6 e kg 12.