

Artikelnummer / Article number: LF3346065

DEU

LENKROLLE PLATTENBEFESTIGUNG

mit VERZINKTEN Halterungen

Thermoplastgruppe - Gummiring und Schutz

Maße ø 125x30 mm - Fördermenge 80 Kg

Befestigungsplatte 60x60 mm

Löcherachsabstand 44 mm

ENU

CASTOR SWIVEL WITH PLATE

with ZINC PLATED supports

thermoplastic nucleus

rubber ring and thread guard

dimension ø 125x30 mm - capacity 80 kg

fixing plate 60x60 mm

distance between holes 44 mm

ESP

RUEDA GIRATORIA CON PLETINA

con soportes CINCADOS

núcleo termoplástico-anillo goma y protecc. cables

dimensiones ø 125x30 mm - capacidad 80 Kg

placa de anclaje 60x60 mm

dist. entre ejes agujeros 44 mm

FRA

ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE

avec supports ZINGUES

noyau thermoplast. - bandage caoutch. et pare-fils

dimensions ø 125x30 mm - charge max. 80 kg

plaque de fixation 60x60 mm

entre-axe 44 mm

ITA

RUOTA GIREVOLE A PIASTRA

con supporti ZINCATI

nucleo termoplastico - anello gomma e parafili

dimensione \varnothing 125x30 mm - portata 80 Kg

piastra di fissaggio 60x60 mm

interasse fori 44 mm