

Artikelnummer / Article number: LF3346090

DEU

LENKROLLE PLATTENBEFESTIGUNG MIT BREMSE

mit VERZINKTEN Halterungen

Maße ø 160x38 mm - Fördermenge 100 Kg

Befestigungsplatte 140x110 mm

Löcherachsabstand 105-80 mm

ENU

CASTOR SWIVEL PLATE WITH BRAKE

with STAINLESS STEEL supports

polypropylene nucleus - thermoplastic rubber ring

dimension ø 160x38 mm - capacity 100 Kg

fixing plate 140x110 mm

distance between holes 105-80 mm

ESP

RUEDA GIRATORIA CON PLETINA Y FRENO

con soportes INOX - núcleo de polipropileno

aro de goma termoplástica

dimension ø 160x38 mm - capacidad 100 Kg

placa de anclaje 140x110 mm

dist. entre ejes agujeros 105-80 mm

FRA

ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE AVEC FREIN

avec supports INOX - noyau en polypropylène

bandage en caoutchouc thermoplastique

dimensions ø 160x38 mm - charge max. 100 Kg

plaque de fixation 140x110 mm

entre-axe 105x80 mm

ITA

RUOTA GIREVOLE A PIASTRA CON FRENO

con supporti INOX - nucleo in polipropilene

anello in gomma termoplastica

dimensione \varnothing 160x38 mm - portata 100 Kg

piastra di fissaggio 140x110 mm

interasse fori 105-80 mm