

Artikelnummer / Article number: LF3445520

DEU

ELEKTRONIKREGLER DIXELL XR70CH-5N2C3

230V 50/60Hz

1 Relaisausgang 16A für Kompressor

1 Relaisausgang 8A für Auftaufunktion

1 Relaisausgang 5A für Ventilatoren

1 Relaisausgang 8A für Alarmsignal

2+1 Sonden NTC/PTC wählbar (nicht inbegriffen)

1 einstellbare Digitalausgang

Ausgang seriell TTL/X-REP

Maße 80x30xTiefe 62 mm

Einbaumass 71x29 mm

ENU

CONTROLLER DIXELL XR70CH-5N2C3

230V 50/60Hz

1 relay output 16A for compressor

1 relay output 8A for defrosting

1 relay output 5A for fans

1 relay output 8A for alarm

2+1 NTC/PTC probes select. (not included)

1 programmable digital output

serial outlet TTL/X-REP

dimension 80x30xdepth 62 mm

mounting hole 71x29 mm

ESP

CONTROLADOR DIXELL XR70CH-5N2C3

230V 50/60Hz

1 salida relé 16A para compresor

1 salida relé 8A para descongelación

1 salida relé 5A para ventiladores

1 salida relé 8A para dispositivo sonoro

2+1 sondas NTC/PTC seleccionables (no incluidas)

1 salida digital configurable
salida serial TTL/X-REP
dimension 80x30xprofundidad 62 mm
plantilla de perforación 71x29 mm

FRA

REGULATEUR DIXELL XR70CH-5N2C3
230V 50/60Hz
1 sortie relais 16A pour compresseur
1 sortie relais 8A pour dégivrage
1 sortie relais 5A pour hélices
1 sortie relais 8A pour alarme
2+1 sondes NTC/PTC à sélectionner (non comprises)
1 sortie digitale configurable
sortie série TTL/X-REP
dimensions 80x30xprofondeur 62 mm
découpe 71x29 mm

ITA

CONTROLLORE DIXELL XR70CH-5N2C3
230V 50/60Hz
1 uscita relè 16A per compressore
1 uscita relè 8A per sbrinamento
1 uscita relè 5A per ventilatori
1 uscita relè 8A per allarme
2+1 sonda NTC/PTC selezionabili (non comprese)
1 uscita digitale configurabile
uscita seriale TTL/X-REP
dimensione 80x30xprofondità 62 mm
dima di foratura 71x29 mm