

Artikelnummer / Article number: LF3449320

DEU

ZULAUFSCHLAUCH GEBOGEN ø 3/4" FF 2500 mm

geeignet für Wasser - TECHINSCHER Verwendung

Schlauch ø 10x14,5 mm

Nylon-Anschlüsse ø 3/4"F mit Dichtung

Temperatur max 25°C

Druck max 20 bar

ENU

INLET ELBOW HOSE ø 3/4" FF 2500 mm

suitable for water TECHNICAL use

hose ø 10x14.5 mm

nylon fittings ø 3/4"F with gasket

max temperature 25°C

max pressure 20 bar

ESP

TUBO DE CARGA CURVO ø 3/4" HH 2500 mm

adecuado para el uso del agua TÉCNICO

tubo ø 10x14,5 mm

racores nylon ø 3/4"F con junta

temperatura máx 25°C

presión máx 20 bar

FRA

FLEXIBLE ALIM. COUDÉ ø 3/4" FF 2500 mm

adapté à une utilisation de l'eau TECHNIQUE

tuyau ø 10x14,5 mm

raccords en nylon ø 3/4"F avec joints

température max. 25°C

pression max. 20 bar

ITA

TUBO CARICO CURVO ø 3/4" FF 2500 mm

idoneo per acqua uso TECNICO

tubo ø 10x14,5 mm

raccordi nylon ø 3/4"F con guarnizione

temperatura max 25°C

pressione max 20 bar