

Artikelnummer / Article number: LF3449323

DEU

ZULAUFSCHLAUCH GERADE ø 3/4" FF 2500 mm

geeignet für Wasser - TECHINSCHER Verwendung

Schlauch ø 10x14,5 mm

Nylon-Anschlüsse ø 3/4" mit Dichtungen

Temperatur max 25°C

Druck max 20 bar

ENU

STRAIGHT ELBOW HOSE ø 3/4" FF 2500 mm

suitable for water TECHNICAL use

hose ø 10x14.5 mm

nylon fittings ø 3/4" with gaskets

max temperature 25°C

max pressure 20 bar

ESP

TUBO DE CARGA RECTO ø 3/4" HH 2500 mm

adecuado para el uso del agua TÉCNICO

tubo ø 10x14,5 mm

racores nylon ø 3/4" con juntas

temperatura máx 25°C

presión máx 20 bar

FRA

FLEXIBLE ALIM. DROIT ø 3/4" FF 2500 mm

adapté à une utilisation de l'eau TECHNIQUE

tuyau ø 10x14,5 mm

raccords en nylon ø 3/4" F avec joints

température max. 25°C

pression max. 20 bar

ITA

TUBO CARICO DIRITTO \varnothing 3/4" FF 2500 mm

idoneo per acqua uso TECNICO

tubo \varnothing 10x14,5 mm

raccordi nylon \varnothing 3/4" con guarnizioni

temperatura max 25°C

pressione max 20 bar